



IPC-354

2.0MP POE 対応 音声マイク付 屋内ネットワークドームカメラ



イメージセンサー	1/3" インチプログレッシブスキャンCMOS
スキャンシステム	プログレッシブスキャン
解像度	1920X1080(1080P)他
最低照度	0.01LUX (0LUX ※IR ON時)
レンズ	メガピクセル対応2.8mm 固定レンズ
S/N比	60db
赤外線照射距離	30m
ダイナイト	IRカットフィルター駆動式
電子シャッター	1/5-100,000
ビデオ出力	RJ45 10-100BASE
ホワイトバランス	あり
IR カットフィルター	あり
プライバシーマスク	あり
WDR	あり D-WDR
SENCE-UP	あり
OSD	あり
DNR	2D/3DNR
逆光補正	あり
曇り除去	ON/OFF
音声	マイク内蔵 G.711
ONVIF	あり Profile S, G/ API
デジタルI/O	-
ストリーミング	3 ストリーム
プロトコル	IPv4,IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1X, SNMP, SSL, TLS
セキュリティ	パスワード認証あり
推奨録画装置	NVR300 series
動体検知	あり
POE対応	あり
日本語メニュー	あり
消費電力	5.5W
動作可能温度	-35℃~60℃ / 10%~95% (結露無きこと)
外形寸法/重量	φ110×61(H)mm / 約220g



※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります