

AHDC-458PT

POC ワンケーブル対応 AHD 2.0MP BOX カメラ

イメージセンサー	1/2.8" 2.4Mega Pixel Image sensor
スキャニングシステム	プログレッシブスキャン
解像度	1920X1080(1080P) / CVBS
最低照度	0.015 LUX(カラー)
レンズ	レンズ別売
S/N 比	55dB以上 (AGC OFF)
赤外線照射距離	なし
デイナイト	Auto/EXT/Color/BW
電子シャッター	1/30 ~ 1/50000
ビデオ出力	BNCx1 (AHD) RCAx1※同時出力可能 但し、WDRと併用不可
UTC	あり ※レンズの駆動は行えません
ホワイトバランス	あり (オート / オート2 / ワンプッシュ / マニュアル)
IR カットフィルター	あり
プライバシーマスク	あり
WDR	あり
SENCE-UP	あり (x2, x4, x6, x8, x16, x32)
OSD	あり
DNR	3DNR (オフ / 低 / 中 / 高)
逆光補正	あり (オフ / ハイライト補正 / バックライト補正 / WDR)
曇り除去	ON / OFF
有効画素数	1984(H)×1105(V)Approx. 2.19M pixels
最大伝送距離	同軸ケーブル3C2V:300m / 5CFB:500m
保護等級	-
動体検知	あり
カメラタイトル	なし
POC方式	あり
消費電流	260mA(最大)
動作可能温度	温度: -10℃~ +50℃ 湿度 80%RH
外形寸法/ 重量	63(幅)X62(高)X122(奥)mm / 約250g

※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります