

IPC-T572B

NDAА 準拠

赤外線防滴 ネットワークカメラ

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| イメージセンサー   | 1/2.8 インチCMOS               |
| スキャンシステム   | プログレッシブスキャン                 |
| 解像度        | 1920X1080                   |
| 最低照度       | 0.05LUX (OLUX IR ON時)       |
| レンズ        | 2.8-12mm F=1.4              |
| S/N比       | -                           |
| 赤外線照射距離    | 45M                         |
| 白色LED      | -                           |
| デイナイト      | あり                          |
| 電子シャッター    | 1/5-1/20000                 |
| ビデオ出力      | RJ45 10M/100M               |
| ホワイトバランス   | あり(自動モード・手動モード)             |
| IRカットフィルター | あり                          |
| プライバシーマスク  | あり                          |
| WDR        | あり                          |
| SENCE-UP   | なし                          |
| OSD        | あり                          |
| DNR        | 3D DNR                      |
| 逆光補正       | あり                          |
| 曇り除去       | なし                          |
| 音声         | 1入力1出力(RCA)                 |
| ONVIF      | ONVIF(ProfileS,G,T)         |
| デジタルI/O    | -                           |
| ストリーミング    | TRIストリーム                    |
| プロトコル      | -                           |
| セキュリティ     | パスワード認証                     |
| Ai機能       | なし                          |
| 保護等級       | IP67                        |
| 動体検知       | あり                          |
| POE対応      | あり                          |
| 日本語メニュー    | あり                          |
| 消費電流       | 8.1W                        |
| 動作可能温度     | -10℃~50℃                    |
| 外形寸法/重量    | 90(横)X90(高)X280(長)mm/約1000g |

※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります