

IPC-T572D

NDAА 準拠

赤外線防滴 ネットワーク ドームカメラ

イメージセンサー	1/2.8 インチCMOS
スキャンシステム	プログレッシブスキャン
解像度	1920X1080
最低照度	0.05LUX (OLUX IR ON時)
レンズ	2.8-12mm F=1.4
S/N比	-
赤外線照射距離	30M
白色LED	-
デイナイト	あり
電子シャッター	1/5-1/20000
ビデオ出力	RJ45 10M/100M
ホワイトバランス	あり(自動モード・手動モード)
IRカットフィルター	あり
プライバシーマスク	あり
WDR	あり
SENCE-UP	なし
OSD	あり
DNR	4D DNR
逆光補正	あり
曇り除去	なし
音声	1入力1出力(RCA)
ONVIF	ONVIF(ProfileS,G,T)
デジタルI/O	-
ストリーミング	TRIストリーム
プロトコル	-
セキュリティ	パスワード認証
Ai機能	なし
保護等級	IP67
動体検知	あり
POE対応	あり
日本語メニュー	あり
消費電流	3.8W
動作可能温度	-10℃~50℃
外形寸法/重量	φ149X124(H)mm/約1200g

※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります