

AHDR-640 / AHDR-680

AHD 2.0MP

国内クラウド DDNS 対応ハイブリッド録画機 4CH / 8CH

	4CH	8CH
録画形式		AHD
映像圧縮方式		H.264
映像入力	4CH	8CH
映像出力		HDMI*1 VGA*1 BNC*1
録画性能	1080PX120fps	1080PX240fps
解像度		1080P・720P
内蔵HDD容量	2TB(最大6TB)	2TB(最大6TB)
搭載可能HDD数	1ベイ	1ベイ
表示グリッド	全画面・4分割・6分割・8分割・9分割	全画面・4分割・6分割・8分割・9分割・16分割
録画モード		ノーマル・モーション・アラーム・スケジュール
検索モード		日時検索・カレンダー・イベント検索
再生スピード		再生/逆再生・スロー倍速X2-16・一時停止・コマ送り/コマ戻シ
バックアップ		USBメモリスティック
USB端子	前面X1 背面X1	前面X1 背面X1(USB3.0)
音声入力		4
音声出力		1
UTC		あり
I/O	RS485 アラーム入力*4 アラーム出力*1	RS485 アラーム入力*8 アラーム出力*4
リモートクライアント		PC:ソフトウェア、ブラウザ・モバイル:iOS・Android
DDNS		国内クラウド型DDNS
電源		12V
最大消費電力	20W	20W
動作可能温度		5-40℃
外形寸法	315*250*47	315*250*47
重量	1.25kg(HDD含まず)	1.3kg(HDD含まず)

AHDR-6160

AHD 2.0MP

国内クラウド DDNS 対応ハイブリッド録画機 16CH

録画形式	AHD
映像圧縮方式	H.264
映像入力	16CH
映像出力	HDMI*1 VGA*1 BNC*1
録画性能	1080PX480fps,
解像度	1080P・720P
内蔵HDD容量	2TB(最大12TB)
搭載可能HDD数	2ベイ
表示グリッド	全画面・4分割・6分割・8分割・9分割・16分割・25分割
録画モード	ノーマル・モーション・アラーム・スケジュール
検索モード	日時検索・カレンダー・イベント検索
再生スピード	再生/逆再生・スロー倍速X2-16・一時停止・コマ送り/コマ戻シ
バックアップ	USBメモリスティック
USB端子	前面X1 背面X1(USB3.0)
音声入力	4
音声出力	1
UTC	あり
I/O	RS485 アラーム入力*16 アラーム出力*4
リモートクライアント	PC:ソフトウェア、ブラウザ・モバイル:iOS・Android
DDNS	国内クラウド型DDNS
電源	12V
最大消費電力	40W
動作可能温度	5-40℃
外形寸法	380*325*50
重量	2.1kg(HDD含まず)

AHDR-6160-4U

AHD 2.0MP

国内クラウド DDNS 対応ハイブリッド録画機 16CH

録画形式	AHD
映像圧縮方式	H.264
映像入力	16CH
映像出力	HDMI*2 VGA*1 BNC*1
録画性能	1080PX480fps,
解像度	1080P・720P
内蔵HDD容量	12TB(最大24TB)
搭載可能HDD数	4ベイ
表示グリッド	全画面・4分割・6分割・8分割・9分割・16分割・25分割
録画モード	ノーマル・モーション・アラーム・スケジュール
検索モード	日時検索・カレンダー・イベント検索
再生スピード	再生/逆再生・スロー倍速X2-16・一時停止・コマ送り/コマ戻シ
バックアップ	USBメモリスティック
USB端子	前面X1 背面X1(USB3.0)
音声入力	4
音声出力	1
UTC	あり
I/O	RS485 アラーム入力*16 アラーム出力*4
リモートクライアント	PC:ソフトウェア、ブラウザ・モバイル:iOS・Android
DDNS	国内クラウド型DDNS
電源	12V
最大消費電力	40W
動作可能温度	5-40℃
外形寸法	440*410*75
重量	4630g(HDD含まず)