

PCC130

人数カウントシステム

イメージセンサー	1/3" Progressive Scan CMOS
最低照度	カラー: 0.037Lux / モノクロ:0.0037Lux (f/2.3, AGC on)
シャッタースピード	1s~1/100,000s スローシャッターあり
レンズ / マウント	2.8mm M12
デイナイト	自動 / タイミング / アラーム
WDR	120dB
DNR	3D DNR
ビデオ圧縮	H.264 / MJPEG4 / MPEG
ビデオビットレート	32Kbps~16Mbps
音声圧縮	G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2
音声ビットレート	64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.726) / 64Kbps(MP2L2)
最大解像度	1280x960
フレームレート	50Hz:25fps(1280x960, 1280x720) 60Hz:30fps(1280x960, 1280x720)
サードストリーム	1CHのみ 50Hz:25fps(1280x960), 60Hz:30fps(1280x960)まで
画像設定	回転モード / 彩度 / 明るさ / コントラスト / シャープネス・グレースケール調整可能
BLC	あり
曇り除去	あり
EIS	あり
ハイライト補正	あり
イメージオーバーレイ	あり 128x128size BMP
ROI	各4ヶ所(固定)
ネットワークストレージ	MicroSD/SDHC/SDXCcard(128G), NAS(NFS,SMB/CIFS), Edge recording
アラーム	侵入検出, 音声例外検出, デフォーカス検出, 動体検出, 顔検出, 動的分析, 改ざん警報, ネットワーク切断, IPアドレス競合, ストレージフル
プロトコル	PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour
スタンダード	ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI
一般	リセット, フリッカーレス, マルチストリーム, ハートビート, 回転, パスワード保護, ビデオマスキング, 透かし, 匿名ログイン, IPアドレスフィルタリング
インターフェース	RJ45 10m/100m イーサネット / RS232 / RS-485 オーディオ:3.5mm audio in / out / アラーム入力・出力
動作可能温度 / 湿度	-30℃~60℃ / 95%(結露無し)
電源 / 消費電力	DC12V±10% / 最大6.5W
外形寸法	本体:78x105x32mm カメラ:28x50x35mm
重量	本体:約210g カメラ:約242g(ケーブル含む)

※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります