

SRDD-SS(1/2)

GPS 自動時刻補正機能搭載 街頭防犯カメラ



録画機

映像入力	2CH(DP 型は1CH) AHD1080P(25/30), 720P(50/60), 960H, CVBS1.0vp-p/75Ω, BNC(自動認識)
映像出力	1×RCA(1.0vp-p/75Ω), VGA×1
ディスプレイモード	4分割, フルスクリーン, シーケンシャル(2-30秒)
ディスプレイレート	120fps(30fps×2CH)
ディスプレイ解像度	1920×1080, 1280×720, 1024×768 他
圧縮方式	映像:H.264
マルチモード	ペンタプレックス(ライブ, 再生, 録画, バックアップ, 遠隔監視同時)
録画モード	連続, マニュアル, スケジュール
録画レート(解像度)	1080P:最大30fps×4CH(1~30fps 1コマ毎) 720P:最大30fps×4CH(1~30fps 1コマ毎) 960×480:最大30fps×4CH(1~30fps 1コマ毎)
再生接続	VGA または RCA(本体をモニター接続), SSD(PC 再生)
表示 / 検索モード	4分割, 単画面 / 日時, カレンダー, イベント
再生速度	ノーマル, コマ送り, 一時停止, 早送り(x2, 4, 8, 16, 32), 巻戻し(x2, 4, 8, 16, 32)
バックアップ	USB2.0x1(メモリースティック), WiFi ダウンロード
ネットワークインターフェイス	10/100base-t イーサネット(RJ-45)
WEB ブラウザ	Internet Explorer 7.0 以上
WiFi 接続 / WiFi 規格	ドングルUSB/WiFi 接続にて可 / IEEE 802.11ac/b/g/n
WiFi 周波数帯域	2.4GHz ISM Band
WiFi 動作範囲	約10~15m
WiFi セキュリティ	SSID, WEP, TKIP, AES, WPA, WPA2, およびパスワード管理
記録媒体	SSD(最大500GB)
ファイルシステム	独自フォーマット
セキュリティ	機器本体パスワード管理, 記録媒体:PIN コード管理
表示LED	1灯(録画)
付属品	ACアダプタ(DC12V/5A), リモコン, AVケーブル, クライアントソフト(CD), WiFiドングル, GPS(時刻補正)ユニット

カメラ側

イメージセンサー	1/3" SONY CMOS イメージセンサー
スキャニングシステム	progressive
解像度	1984(H)×1225(V)
最低照度	カラー:1Lux モノクロ:0.5Lux
レンズ	メガピクセル用2.8-12.0mm レンズ
S/N 比	50dB
赤外線照射	なし
デイナイト	Auto/Color/B/W
電子シャッター	AUTO / MANUAL (1/60 ~ 1/60,000(NTSC))
ビデオ出力	BNCx1, AHD:1080P/30fps, 720P/60fps, アナログ(OSDメニュー内切換)
ホワイトバランス	あり
IR カットフィルター	あり
プライバシーマスク	あり(4箇所)
WDR	あり
SENCE-UP	あり

本体

電源	12V5A
消費電力	DD 型:カメラ1台 / 720mA カメラ2台 / 840mA
動作可能温度	0 ~ 50℃/20 ~ 80%RH
外形寸法	DD 型:255(幅)×345(高)×435(奥)mm
重量	DD 型:カメラ1台 / 約8200g(記録媒体除く)・カメラ2台 / 約8500g(記録媒体除く)

※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります