

AHDC-700F (SV)

AHD 2.0MP メガピクセル 屋外防滴赤外線暗視カメラ

| | |
|-------------|--|
| イメージセンサー | 1/2.8" 2.4Mega Pixel SONY Exmor CMOS Image sensor IMX323 |
| スキャニングシステム | プログレッシブスキャン |
| 解像度 | 1920X1080(1080P) / CVBS960H |
| 最低照度 | 0.1 LUX / 0 LUX (IR ON時)F値1.2 |
| レンズ | メガピクセル 2.8-12.0mm |
| S/N比 | 52dB |
| 赤外線照射距離 | 約40M (LED 42球) |
| デイナイト | Auto/EXT/Color/BW |
| 電子シャッター | 1/30~1/50000 FLK |
| ビデオ出力 | BNCX2 (AHD/CVBS)※同時出力可 |
| UTC | あり |
| ホワイトバランス | あり |
| IR カットフィルター | あり |
| プライバシーマスク | あり(4箇所) |
| WDR | あり |
| SENCE-UP | あり |
| OSD | あり |
| DNR | HIGH/MIDDLE/LOW/OFF |
| 逆光補正 | HLC/BLC/WDR/OFF |
| 曇り除去 | ON/OFF |
| ゲインコントロール | 0-20 |
| 有効画素数 | 1984(H)×1105(V)Approx. 2.19M pixels |
| 最大伝送距離 | 同軸ケーブル3C2V:300m / 5CFB:500m |
| 保護等級 | IP66 |
| 動体検知 | あり |
| カメラタイトル | なし |
| オートフォーカス | あり(簡易調整用) |
| デジタルズーム | なし |
| POC方式 | - |
| アナログ同時出力 | 可能 |
| 消費電流 | 100mA(IR ON380mA) |
| 動作可能温度 | 温度: -10℃~+50℃ 湿度 95%RH |
| 外形寸法/重量 | 87(幅)X89(高)X260(奥)mm / 約660g |