

TVIC-258PEVSL

POC ワンケーブル対応 TVI 2.0MP

耐衝撃 赤外線 防滴 電動バリフォーカルドームカメラ

イメージセンサー	1/2.8" 2.4Mega Pixel CMOS Image sensor
スキャンシステム	プログレッシブスキャン
解像度	1920X1080(1080P)/CVBS960H
最低照度	0.003 LUX / 0 LUX (IR ON時)F値1.2
レンズ	メガピクセル 2.7-13.5mm 電動オートフォーカス
S/N比	130dB
赤外線照射距離	約40M
デイナイト	Auto/EXT/Color/BW
電子シャッター	1/25~1/50000 FLK
ビデオ出力	BNCX1
UTC	あり
ホワイトバランス	あり
IR カットフィルター	あり
プライバシーマスク	あり(4箇所)
WDR	あり
SENCE-UP	あり
OSD	あり(本体)
DNR	3DNR
逆光補正	HLC / BLC / GLOBAL
曇り除去	ON / OFF
ゲインコントロール	HIGH / LOW
有効画素数	1984(H)×1105(V)Approx. 2.19M pixels
最大伝送距離	同軸ケーブル3C2V:300m / 5CFB:500m
保護等級	IP67, IK10
動体検知	あり
カメラタイトル	あり
オートフォーカス	あり
デジタルズーム	なし
アナログ同時出力	不可
消費電流	7W
動作可能温度	温度: -40℃~60℃ 湿度 95%RH
外形寸法/重量	145(径)X112(高)mm / 約890g

※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります