




IPC-632S

屋外 光学 25 倍 2.0MP PTZ ネットワークカメラ

イメージセンサー	1/2.8 インチ プログレッシブスキャンCMOS
解像度	1920(H)×1080(V)
最低被写体照度	カラー 0.001Lux / 白黒 0Lux ※IR-ON 時
シャッタースピード	自動、手動(1 ~ 1/100,000)
ホワイトバランス	自動、手動
デイナイト	IR カットフィルタ方式
ワイドダイナミックレンジ	D-WDR
赤外線 / 照射距離	有り / 約150m
アイリス	自動
焦点距離	5 ~ 125mm
パン	360°エンドレス
パンスピード / チルトスピード	2°/s ~ 75°/s(手動) 180°/s(プリセット) / 2°/s ~ 75°/s(手動) 80°/s(プリセット)
プリセット登録数	1024 箇所
パトロール	プリセット、ルート
ホームポジション	設定可能
画像圧縮方式	Ultra265 / H.265 / H.264 / MJPEG
フレームレート	30fps(1920×1080)
映像設定	HLC、BLC、プライバシーマスク、モーション検知、デフォグ、映像反転、2D/3DDNR
集音マイク	なし
メインストリーム	1920×1080
サブストリーム	1920×1080 / 1280×720 / 720×576
ネットワーク	RJ-45 10/100Base
互換性	ONVIF(Profile S, Profile G) / API
デジタルI/O	1ch(先バラ) / 1ch(先バラ)
音声入力 / 音声出力	1ch(先バラ) / 1ch(先バラ) 端子のみ
電源端子	DJ ジャック(DC12V 用)、PoE(RJ-45)
ビデオ出力	—
保護等級	IP66
動作温度・湿度	-40°C ~ 65°C、10% ~ 95% (結露無きこと)
電源 / 消費電力	DC12V / POE+(25W)
外形寸法 / 質量	φ220×369(H)mm / 約3kg ※ブラケット含まず
付属品	ビス一式、専用レンチ、防水コネクタ



※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります