# Grandeye 製品仕様

## IPC-312DL

## デュアルライト ネットワークドームカメラ

| | |
|---|---|
| イメージセンサー | 1/2.8インチCMOS |
| スキャニングシステム | プログレッシブスキャン |
| 解像度 | 1920X1080(1080P)他 |
| 最低照度 | 0.005Lux (F1.6 AGC ON),0Lux IR |
| レンズ | メガピクセル対応2.8mm 固定レンズ |
| S/N比 | 52db |
| 赤外線照射距離 | 30m |
| ウォームライト | 30m |
| デイナイト | IRカットフィルター駆動式 |
| 電子シャッター | オート / マニュアル,1/100,000秒 |
| ビデオ出力 | RJ45 10-100BASE |
| ホワイトバランス | あり |
| IR カットフィルター | あり |
| プライバシーマスク | あり (4エリア) |
| WDR | 120dB |
| OSD | あり |
| DNR | 2D/3DNR |
| 逆光補正 | あり |
| 曇り除去 | ON/OFF |
| 音声 | マイク内蔵 G.711 |
| ONVIF | あり Profile S, G/ API |
| デジタルI/O | - |
| ストリーミング | 2 ストリーム |
| プロトコル | IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS<br>DDNS, NTP, FTP, HTTP, HTTPS, SMTP, SNMP, SSL, TLS, QOS, SSH |
| セキュリティ | パスワード認証あり |
| サージプロテクション | 4KV |
| 保護等級 | IP67, IK10 |
| 動体検知 | あり |
| POE対応 | あり |
| 日本語メニュー | あり |
| 消費電流 | 5.5W |
| 動作可能温度 | -35℃~60℃ / 10%~95% (結露無きこと) |
| 外形寸法/重量 | φ112×73(H)mm / 約360g |

※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります

グランアイ
Grandeye