Grandeye 製品仕様

IPC-232EV8WP

4K 24H カラー デュアルライト
電動バリフォーカル スターライトカメラ

イメージセンサー	1/2.7" 8MP プログレッシブスキャンCMOS
スキャニングシステム	プログレッシブスキャン
解像度	8MP(3840x2160)@20fps, 5MP(3072x1728)@30fps, 4MP(2560x1440)@30fps, 1080P(1920x1080)@30fps 他
最低照度	0.002LUX (OLUX ※IR ON 時)
レンズ	メガピクセル対応2.8-12mm 電動オートフォーカス
S/N比	52db
ウォームライト	60m
赤外線照射距離	60m
デイナイト	IR カットフィルター駆動式
電子シャッター	Auto / Manual / 1-100,000
ビデオ出力	RJ45 10-100BASE
ホワイトバランス	あり
IR カットフィルター	あり
プライバシーマスク	あり (4エリア)
WDR	あり WDR120dB
SENCE-UP	あり
OSD	あり
DNR	2D/3DNR
逆光補正	あり
曇り除去	ON/OFF
音声	マイク内蔵 G.711U (外部端子あり)
ONVIF	あり Profile S, G/ API
デジタルI/O	1ch/1ch
ストリーミング	3 ストリーム
プロトコル	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, SSL/TLS
セキュリティ	パスワード認証あり
サージプロテクション	4KV
保護等級	IP67
動体検知	あり
POE対応	あり
日本語メニュー	あり
消費電流	8.0W
動作可能温度	-30℃~60℃ / 95% (結露無きこと)
外形寸法/重量	86(W)×86(H)×245(D)mm / 約930g

※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります

グランアイ Grandeye